


东莞明利钢材模具制品有限公司  
Dongguan Minglee Steel Mould Products Co., Ltd.

 明利集团成员 (Member of Ming Lee Group)

地址: 广东省东莞市大朗镇高英村高英路118号 邮编: 523771  
电话: 0769-83316878 网址: www.minglee.com  
传真: 0769-83317023, 83317036 电子邮箱: info@minglee.com

## 价 目 表

化学成份%	碳 C 0.40	矽 Si 0.25	锰 Mn 0.75	镍 Ni 1.80	铬 Cr 0.80	钼 Mo 0.25
比较标准	AISI 4340					
出厂表面参考硬度	预硬 260 ~ 310 HB (26 ~ 33 HRC)					

用途: 重力用之汽车工业配件, 齿轮嵌件, 重力用之开采石油机械设备配件等.

状态	直径 mm	屈服强度(最小) N/mm <sup>2</sup>	抗拉强度 N/mm <sup>2</sup>	延伸率(最小) Lo=5d, %	断面收缩率(最小) %	冲击应力(最小) J
预硬 260-310HB (26-33HRC)	16-40	900	1100-1300	10	45	31
	40-100	800	1000-1200	11	50	31
	100-160	700	900-1100	12	55	31
	160-250	600	800-950	13	55	31

RMB Per Kg  
价格以人民币每公斤计算

直径 (mm)	屈服强度 (N/mm <sup>2</sup> )	抗拉强度 (N/mm <sup>2</sup> )	延伸率 (%)	断面收缩率 (%)	冲击应力 (J)
16 mm	65.00	48 mm	55.00	130 mm	55.00
19 mm		50 mm		135 mm	
20 mm		52 mm		140 mm	
22 mm		55 mm		150 mm	
24 mm		56 mm		170 mm	
25 mm		60 mm		180 mm	
27 mm	55.00	65 mm	55.00	190 mm	65.00
28 mm		70 mm		200 mm	
30 mm		75 mm		230 mm	
32 mm		80 mm		260 mm	
33 mm		85 mm		280 mm	
35 mm		90 mm		305 mm	
36 mm		95 mm		360 mm	
38 mm		100 mm		410 mm	
40 mm		110 mm			
42 mm		115 mm			
45 mm	120 mm				

备注: 圆形规格长度127mm(5")以下另收锯工。  
特别花式另议。  
价格如有更改, 恕不另行通知。